



## КРУГЛОПИЛЬНЫЙ СТАНОК С ТОРЦОВОЧНОЙ КАРЕТКОЙ WOODTEC C 75 NEW



Станки марки «WoodTec» далеко не новинка на российском рынке. Компания работает с 2003 года и за это время успела поставить на отечественные предприятия более 1300 единиц оборудования для деревообработки и производства мебели.



#### НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для продольной, поперечной распиловки и распиловки под углом досок, брусков, мебельных щитов и прочих пиломатериалов. Оснащен литым чугунным столом, подвижной кареткой и механизмом наклона пильного узла под углом 0-45 градусов.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, мебели и другие деревообрабатывающие производства.

#### ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ▶ Наклон пилы до 45°.
- ▶ Поворот упорной линейки.
- ▶ Направляющие линейки с миллиметровой шкалой.
- ▶ Литой стол и каретка из чугуна.
- ▶ Перемещение каретки по двум цилиндрическим направляющим.
- ▶ Возможность подключения аспирации.

C 75 NEW	
Наибольшая толщина распиливаемого материала 90°, мм	75
Наибольшая ширина отпиливаемого материала, мм (по линейке)	600
Диаметр дисковой пилы, мм	300
Посадочный диаметр пилы, мм	30
Размер рабочей поверхности стола, мм	900×710
Размер рабочей поверхности торцовочной каретки, мм	700×400
Частота вращения пилы, об/мин	4200
Наибольший подъем пилы, мм	80
Способ подачи заготовок	ручная
Масса станка, кг	500
Род тока питающей сети	Переменный трехфазный
Частота тока, Гц	50
Напряжение питающей сети, В	380
Мощность привода, кВт	4
Габаритные размеры (длина × ширина × высота ), мм	1450×1350×950




## КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



### Литые элементы конструкции

Рабочий стол и каретка, отлиты из чугуна. Обеспечивают стабильную работу станка, препятствуют возникновению вибрации.



### Жесткая конструкция каретки

Перемещение каретки по двум цилиндрическим направляющим исключает люфт в процессе обработки даже тяжелых и длинных заготовок. Консольная часть направляющих каретки фиксируется винтами к специальному ребру жесткости, что обеспечивает идеальную прямолинейность движения, как и плавность ее хода.



### Регулировка высоты пропила

Подъем / опускание пилы удобно регулируется маховиком.



### Наклон пилы

Наклон пилы до 45 градусов с помощью удобного маховика. Отображение угла наклона по угловой шкале.



### Направляющая линейка на каретке

Для позиционирования и торцовки длинномерного материала используется направляющая линейка с миллиметровой шкалой и флашковым упором

Для торцовки под углом, направляющая линейка имеет возможность поворота.




## КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



### Параллельный упор для раскроя по ширине


Для позиционирования и торцовки длинномерного материала используется направляющая линейка с миллиметровой шкалой и флашковым упором

Для торцовки под углом, направляющая линейка имеет возможность поворота.



### Толкатель с градуированной шкалой

Для получения косоугольных деталей маленького формата.



### Расклинивающий нож

Предотвращает зажимание пилы материалом.



### Выход под аспирацию

Подключение аспирации позволяет надежно удалять опилки из зоны резания.



#### КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



##### **Автоподатчик (дополнительное оборудование)**

Увеличивает производительность станка.  
Повышает уровень безопасности оператора



##### **Аспирационная установка (дополнительное оборудование)**

Обеспечивает отвод стружки из зоны резания.  
Как следствие повышает ресурс инструмента и качество обрабатываемой заготовки.



ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?



Марка, проверенная годами.  
С 2003 года в РФ эксплуатируется более 1300 единиц оборудования «WoodTec».



Быстрая окупаемость при высокой надежности.  
Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.  
Все что необходимо для деревообработки и производства мебели из одних рук.



Развитая сеть региональных представителей.  
Дилеры «WoodTec» есть в каждом регионе страны.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.  
Самая большая сервисная служба в РФ.



Оперативная доставка за счет складов в регионах.  
Поставка оборудования клиенту от 1 дня.