

Профессиональное оборудование для производства мебели и деревообработки

СТАНКИ ФУГОВАЛЬНЫЕ **WOODTEC F 300, F 400**







Станки марки «WoodTec» далеко не новинка на российском рынке. Компания работает с 2003 года и за это время успела поставить на отечественные предприятия более 1300 единиц оборудования для деревообработки и производства мебели.



CTAHKИ РЕЙСМУСОВЫЕ WOODTEC F 300, F 400



назначение:


Предназначены для прямолинейного одностороннего строгания изделий из древесины по плоскости и снятия фасок под углом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предприятия и цеха по производству столярностроительных изделий, клееных щитов, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Литые чугунные столы обеспечивают высокое качество обработки.
- Массивная станина позволяет значительно снизить уровень вибраций.
- Удобное и быстрое выставление толщины снимаемого съема с помощью рычага.
- Удобная настройка направляющей линейки на необходимую ширину строгания и угол от 90 до 45 град.



	F 300	F 400
Ширина обработки, мм	300	400
Длина рабочего стола, мм	1800	2000
Максимальная толщина снимаемого слоя, мм	4	5
Диаметр ножевого вала, мм	87	102
Количество ножей ножевого вала, шт.	3	4
Мощность эл. двигателя, кВт	3	4
Напряжение, В	380	380
Частота вращения ножевого вала, об /мин	5 600	5 000
Габаритные размеры, мм	1809 x 598 x 1100	2000 x 790 x 1100
Масса, кг	300	391





КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Ножевой вал

Ножевой вал расположен под углом обеспечивает плавный вход ножей в заготовку, исключая её подрывы в начале и в конце

За счет резания волокон под косым углом исключается образование опережающей трещины и повышается качество строганной поверхности.

Исключен удар ножей о заготовку, что обеспечивает мягкое строгание и безопасность работы в сравнении с обычным прямым валом.



Литые чугунные столы

Обеспечивают высокое качество обрабатываемой поверхности.



Отображение глубины съема

Удобное и наглядное отображение глубины съема материала по шкале на передней панели.



Регулировка стола рычагом

Выставление глубины съема с помощью рычага - удобно и быстро.




Направляющая линейка

Алюминиевая направляющая линейка длиной 1200 мм и высотой 150 мм с перемещением с помощью маховика через передачу шестерня-рейка.






КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Наклон линейки

Наклон направляющей линейки осуществляется рукояткой и позволяет снимать фаску.



Удлинительный стол

Удлинительный стол длиной 400 мм увеличивает общую длину столов до 2400 мм и повышает качество прифуговки.



Эксгаустерная воронка

Аспирационный патрубок расположен под столом для отвода стружки.



Автоподатчик (рекомендуемое дополнительное оборудование)

Увеличивает производительность станка и повышает уровень безопасности оператора.



Аспирационная установка (рекомендуемое дополнительное оборудование)

Обеспечивает отвод стружки из зоны резания и, как следствие, повышает ресурс инструмента и качество обрабатываемой заготовки.



CTAHKИ РЕЙСМУСОВЫЕ WOODTEC F 300, F 400



ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?



Марка, проверенная годами.

С 2003 года в РФ эксплуатируется более 1300 единиц оборудования «WoodTec».



Быстрая окупаемость при высокой надежности. Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.

Все что необходимо для деревообработки и производства мебели из одних рук.



Развитая сеть региональных представителей.

Дилеры «WoodTec» есть в каждом регионе страны.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Самая большая сервисная служба в РФ.



Оперативная доставка за счет складов в регионах.

Поставка оборудования клиенту от 1 дня.